

ACUMULADORES AMR

ACUMULADORES DE PRESIÓN

AMR. ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS DE MEMBRANA

Membrana recambiable apta para agua potable.

Presión máxiam de trabajo: 10 bar.

Precarga: 1,5 bar.

Temperatura de la instalación: De -10°C hasta +100°C

Conexión inferior roscada en acero zincado.

Los modelos de 150 a 500 litros cuentan con un acoplamiento adicional en la parte superior con conexión roscada (3/4" GM ½ GH)

Recubrimiento externo: Pintura polvo epoxi (color rojo)

Normativa: Fabricados según la Directiva 2014/68/UE



Código	Modelo	Capacidad	Presión Max.	Dimensiones		Conex.	Peso Kg.
		Litros	Bar	Diámetro (mm)	Altura (mm)	R	
1005014	5 AMR	5	10	200	245	1"	2
1025051	24 AMR-E	24	8	350	390	1"	4,5
1050021	50 AMR-P	50	16	320	440	1"	6
1050281	50 AMR-X5	50	10	360	620	1"	12
3100031	100 AMR-P	100	10	450	850	1"	18
3150801	150 AMR-B90 (M/F)	150	10	485	1060	1¼"	25
3200801	200 AMR-B90 (M/F)	200	10	550	1135	1¼"	42
3300801	300 AMR-B90 (M/F)	300	10	650	1180	1¼"	55
3500801	500 AMR-B90 (M/F)	500	10	750	1450	1½"	71