CB

ELECTROBOMBA CENTRIFUGA BITURBINA.

PRESTACIONES:
Altura manométrica hasta 90 mca.
Caudal hasta 30 m³/h.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN:
Altura de aspiración manométrica hasta 6 mca.
Temperatura máxima del líquido 90ºC.
Excepto CB 100 50ºC.
Temperatura máxima ambiente 40ºC.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN:
Electrobombas centrífugas monobloc de doble turbina, adecuadas para pequeños y medianos caudales a presiones elevadas. Para uso industrial, civil, contraincendios, grupos de presión en general.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:
CUERPO DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN: **Fundición Gris.**
RODETES: **Latón.**
DIFUSORES: **Fundición Gris.**
EJE: **Inox 303.**
SELLO MECÁNICO: **Cerámica y grafito.**
CAMISA EXTERNA: **Fundición Gris.**
MOTOR ELÉCTRICO: **Motor asincrono, ventilación externa, grado de protección IP-44, aislamiento clase F, motoprotector incorporado.**

								Q = Caudal												
								m³/h	0	1.5	3	4.5	6	7.5	9	10.5	12	15	18	24	30
								l/1'	0	25	50	75	100	125	150	175	200	250	300	400	500
TIPO		HP	kW	Amperaje		Ø Conexión		Altura manométrica total en m,c,a,													
Monofásico	Trifásico			II 230	III 400	DNA	DNM														
CB 100	CBT 100	1	0,74	5,4	2,4	1"G	1"G	42	38.5	32.5	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CB 160	CBT 160	1,5	1,1	10.2	4.1	1¼"G	1"G	53	51	48	44	40	-	-	-	-	-	-	-	-
CB 210	CBT 210	2	1,5	11.5	4.8	1¼"G	1"G	58	56	53	49	44	38	-	-	-	-	-	-	-
-	CBT 310	3	2,2	-	5.2	1¼"G	1"G	64	62	59	55	50	43	36	-		-	-	-	-
-	CBT 400	4	3	-	7.6	1½"G	1¼"G	66.9	63.9	63.3	61	58.4	55.2	51.5	47.8	44.2	-	-	-	-
-	CBT 600	5,5	4	-	9.5	1½"G	1¼"G	78.7	77.1	76.1	74.6	72	69.4	66	62.4	58.7	-	-	-	-
-	CBT 751	7,5	5,5	-	14.7	1½"G	1¼"G	90	88	86.6	84.1	81.3	78.3	74.7	74.4	66.9	55	-	-	-
-	CBT 800	7,5	5,5	-	15	2"G	1¼"G	77	76.5	75.7	74.9	74	73.5	73	71.2	70.5	66.4	62.8	51.6	36