

ACUMULADORES AMR-PLUS

ACUMULADORES DE PRESIÓN

AMR-PLUS. ACUMULADORES HIDRONEUMÁTICOS DE MEMBRANA

Depósitos de acero soldado, contruidos de acuerdo a la directiva Europea 2014/68/UE de equipos a presión, a partir de dos fondos embutidos y virola de chapa curvada, unidos entre sí mediante cordones de soldadura, realizados según procedimientos y personal homologado, capacitados para resistir holgadamente la presión de trabajo para la que han sido diseñados.

En los fondos, se han previsto agujeros para montaje y fijación de la membrana a través de una tapa atornillada en su parte superior y un manguito roscado según DIN-259 en su parte inferior (consultar modelos).

Membrana recambiable de caucho sintético según norma EN 13831

La temperatura máxima de servicio es de 100°C.

**4 Años
de garantía**



Acumuladores de membrana						
Código	Tipo	Capacidad (l.)	Presión Max. Bar.	Dimensiones DxH	Conexión de Agua Ø	Peso Kgs.
06100510	5-AMF-Plus	5	10	200x250	1"	2
06102510	25-AMF-Plus	25	10	320x430	1"	4,5
06105012	50-AMF-S Plus Horizontal	50	10	360x620x390	1"	12
011100115	100 AMR-Plus	100	10	485x805	1½"	33
03150031	150 AMR-Plus	150	10	485x1155	1½"	38
03220031	220 AMR-Plus	200	10	485x1400	1½"	49
03350031	350 AMR-Plus	300	10	485x1965	1½"	60
03500031	500 AMP-Plus	500	10	600x2065	1½"	90
03700031	700 AMP-Plus	700	10	700x2146	1½"	158
03900311	900 AMP-Plus	900	10	800x2155	1½"	224
03910033	1000 AMP-Plus	1000	10	800x2375	1½"	274

DEPÓSITOS GALVANIZADOS

Construidos en chapa de acero y galvanizados en caliente tanto interior como exteriormente, compleados con tomas para todos los accesorios, requeridas para su perfecta instalación. Bajo demanda se pueden suministrar en construcción horizontal.

Homologados por el Ministerio de Industria y conformes a la directiva 2014/68UE

ATENCIÓN: En caso de necesitar el depósito galvanizado para un equipo de presión, recuerden escoger un inyector de aire para cada bomba del equipo. Debemos tener en cuenta que para depósitos de hasta 1.000 lts. el inyector idóneo es el I-600, y para depósitos de 1.000 a 2.000 lts. el idóneo es el SP-II.

Depósitos galvanizados				
Tipo	Presión	Tipo	Presión	H Total x Diám. (cm)
-	-	DG - 0200-10	10	1150 x 550
-	-	DG - 0300-10	10	1615 x 550
DG - 0500-8	8	DG - 0500-10	10	1800 x 650
DG - 0750-8	8	DG - 0750-10	10	2000 x 750
DG - 1000-8	8	DG - 1000-10	10	2350 x 800

Homologados industria. Para otros volúmenes consultar

