

GS SIRIO H

EQUIPOS DE PRESIÓN SIMPLES CON VARIADOR DE FRECUENCIA

DESCRIPCIÓN

Equipo de presión hidroneumático compuesto por una electrobomba, regulada por variador de frecuencia Sirio Universal, para suministro de agua a presión.

El equipo mantiene una presión constante en la instalación variando las revoluciones del motor. Esto hace estos equipos especialmente silenciosos y consiguen un considerable ahorro energético.

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO

Parte hidráulica

Equipo compuesto por una electrobomba fijada sobre bancada metálica. En la impulsión se ensambla el variador Sirio Universal, una válvula de cierre y un colector de impulsión. Sobre el colector se coloca un acumulador hidroneumático de 24 litros, con su correspondiente válvula de cierre.

Parte eléctrica

Los equipos se suministran con un variador de frecuencia Sirio Universal, cuadro eléctrico para conexionado. La alimentación de los equipos Sirio Universal es monofásica, las bombas pueden ser monofásicas 230 V o trifásicas a 230/400 V.

Tipo de bomba

Horizontal modelo Ultra.


PRESTACIONES

Caudal máximo: hasta 10m³/h

Altura máxima: hasta 80 m.c.a.

Potencia máxima de la bomba: hasta 2.2 kW

Temperatura máxima del agua 50°



BOMBA MONOFASICA alim monofasica	VOL ALIM	MODELO BOMBA	UDS	P2 kW	VARIADOR	UDS	BOMBA		IMP VARIADOR	COLEC IMP	DIMENSIONES			
							ASP	IMP			A	B	C	PESO
GSU3-100/5SMM	230	U3-100/5	1	0.75	SIRIO UNIVERSAL	1	1"	1"	M-M 1 1/4"	2"	131	43	43	26
GSU3-120/6SMM	230	U3-120/6	1	0.9	SIRIO UNIVERSAL	1	1"	1"	M-M 1 1/4"	2"	131	43	43	27
GSU5-150/5SMM	230	U5-150/5	1	1.1	SIRIO UNIVERSAL	1	1"	1"	M-M 1 1/4"	2"	132	43	43	29
GSU5-180/6SMM	230	U5-180/6	1	1.3	SIRIO UNIVERSAL	1	1"	1"	M-M 1 1/4"	2"	132	43	46	31

BOMBA TRIFASICA alim monofasica	VOL ALIM	MODELO BOMBA	UDS	P2 kW	VARIADOR	UDS	BOMBA		IMP VARIADOR	COLEC IMP	DIMENSIONES			
							ASP	IMP			A	B	C	PESO
GSU3-100/5SMT	230	U3-100/5T	1	0.75	SIRIO UNIVERSAL	1	1"	1"	M-M 1 1/4"	2"	131	43	43	26
GSU3-120/6SMT	230	U3-120/6T	1	0.9	SIRIO UNIVERSAL	1	1"	1"	M-M 1 1/4"	2"	131	43	43	27
GSU5-150/5SMT	230	U5-150/5T	1	1.1	SIRIO UNIVERSAL	1	1"	1"	M-M 1 1/4"	2"	132	43	43	29
GSU5-180/6SMT	230	U5-180/6T	1	1.3	SIRIO UNIVERSAL	1	1"	1"	M-M 1 1/4"	2"	132	43	46	31
GSU5-200/7SMT	230	U5-200/7T	1	1.5	SIRIO UNIVERSAL	1	1/4"	1"	M-M 1 1/4"	2"	132	43	50	35
GSU7-250/5TSMT	230	U7-250/5T	1	1.85	SIRIO UNIVERSAL	1	1/4"	1"	M-M 1 1/4"	2"	132	43	51	36
GSU7-300/6TSMT	230	U7-300/6T	1	2.2	SIRIO UNIVERSAL	1	1/4"	1"	M-M 1 1/4"	2"	132	43	52	37