

IDSKS

BOMBAS SOPLANTES

CARACTERÍSTICAS

Las turbinas de canal lateral están disponibles en una amplia selección para funcionamientos hasta 3000 m³/h y presiones diferenciales de 1000 mbar.

Cubren los requisitos más variados con gran flexibilidad y gran alcance. Las turbinas de canal lateral ofrecen motores de 50 Hz en IP 55 (aislamiento clase F) con tensiones de 200-240 / 380-415 V. y tienen aprobación UL 507 y CSA 22.2. ideal para uso universal.



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CURVA	kW	VOLTAJE V.	CONSUMO Amp.	CAUDAL m ³ /h	VACÍO mbar.	PRESIÓN mbar.	NIVEL SONORO Db.	PESO Kg.	Ø CONEX.
IDSKS 80	01507099	120	0,4	200-240/345-415	2,6/1,5	80	120	130	53	10	2"
IDSKS 140	04690799	130	0,7	200-240/345-415	3,8/2,2	105	120	130	54	12	2"
IDSKH 250	5052000099	140	1,3	200-240/345-415	6,6/3,8	210	170	170	64	20	2"
IDSKH 250	5052000199	141	1,8	200-240/345-415	7,5/4,3	210	200	190	64	21	2"
IDSKH 300	6052000199	150	2,2	200-240/345-415	10/5,6	270	230	250	67	27	2"
IDSKH 300	6062000199	151	3	200-240/345-415	12,5/7,2	318	270	290	69	34	2"
IDSKS 475	0919519	160	5,5	200-240/345-415	25,3/14,6	552	250	280	74	78	2"
IDSKS 550	0800119	170	7,5	345-415/600-720	17,3/10	552	310	390	74	82	2"
IDSKS 1000	08300999	180	13	345-415/600-720	27,15/6	1134	305	295	76	112	2"
IDSKS 80 2V	01913099	210	0,7	200-240/345-415	3,8/2,2	88	210	240	55	14	2"
IDSKS 156 2V	04695309	220	1,6	200-240/345-415	7,5/4,3	150	280	280	66	24	2"
IDSKS 156 2V	046952999	221	2,2	200-240/345-415	9,7/5,6	150	330	440	66	27	2"
IDSKS 222 2V	0481619	230	3	220-240/380-415	12,5/7,2	222	345	410	72	39	2"
IDSKS 400 2V	0665009	240	4	220-240/380-415	15,6/9	312	370	350	75	55	2"
IDSKS 475 2V	0919529	241	5,5	220-240/345-415	25,3/14,6	312	470	530	75	72	2"
IDSKH 570 2V	08001199	251	13	345-415/600-720	27/15,6	576	450	600	76	142	2"

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CURVA	kW	VOLTAJE V.	CONSUMO Amp.	CAUDAL m ³ /h	VACÍO mbar.	PRESIÓN mbar.	NIVEL SONORO Db.	PESO Kg.	Ø CONEX.
IDSKS 80	01502599	120	0,4	220-240	2,7	80	120	130	53	11	2"
IDSKH 144	4051099	130	0,7	220-240	4,5	100	150	170	57	13	2"
IDSKH 250	5051000099	140	1,3	220-240	7,3	210	170	170	64	22	2"
IDSKH 250	5051000199	141	1,5	220-240	9	210	200	190	64	24	2"
IDSKH 300	60521111	149	2,2	230	14,9	312	200	200	72	35	2"
IDSKS 80 2V	01912099	210	0,7	220-240	4,5	88	210	240	55	15	2"

CURVAS DE RENDIMIENTO SKS

BOMBAS SOPLANTES

