

ULTRA SV

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTICELULAR VERTICAL

PRESTACIONES:

Caudal hasta 26 m³/h
 Altura manométrica hasta 122 mca.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN:

Altura de aspiración manométrica hasta 6 mts.
 Temperatura máxima del líquido de -15°C hasta 90°C.
 Temperatura máxima ambiente 40°C.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN:

Electrobombas centrífugas multicelulares verticales silenciosas y de óptimas prestaciones. Adecuadas para instalaciones domésticas e industriales, especialmente indicadas para equipos de presión.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:

CUERPO DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN: **Fundición gris.**
 RODETES: **Inox 304.**
 DIFUSORES: **Inox 304**
 EJE: **Inox 303.**
 SELLO MECÁNICO: **Cerámica grafito hasta 6 etapas, resto grafito carburo de silicio.**
 CAMISA EXTERNA: **Inox 304.**
 MOTOR ELÉCTRICO: **Asíncrono con ventilación externa apto para el funcionamiento en continuo, aislamiento clase F, protección IP-54.**



							Q = Caudal									
							m³/h	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	
							l/1'	0	30	40	60	80	100	120	140	
TIPO		P2		Amperaje		Ø Conexión		Altura manométrica total en m.c.a.								
MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	HP	kW	II 230	III 400	DNA	DNM									
U 5SV-150/5	U 5SV-150/5T	1,5	1,1	6,5	2,7	1"½	1"½	57,2	53,4	51,7	47,6	42,3	35,2	24,7	14	
U 5SV-180/6	U 5SV-180/6 T	1,8	1,3	7,3	3	1"½	1"½	68,9	64,4	62,3	57,5	51,5	43,5	33	18,1	
U 5SV-200/7	U 5SV-200/7 T	2	1,5	8,7	3,3	1"½	1"½	81	75,5	73	67,4	60,3	51	38,6	21	
U 5SV-300/10	U 5SV-300/10 T	3	2,2	11,9	4,7	1"½	1"½	114,2	106,4	102,9	95,2	85,2	72	53,3	30	

							Q = Caudal										
							m³/h	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	
							l/1'	0	40	60	80	100	120	140	160	180	
TIPO		P2		Amperaje		Ø Conexión		Altura manométrica total en m.c.a.									
MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	HP	kW	II 230	III 400	DNA	DNM										
U 7SV-300/6	U 7SV-300/6 T	3	2,2	11,4	4,8	1"½G	1"½G	71,8	70	68,9	65,7	61,3	55,4	48,1	38,5	26	
-	U 7SV-400/8 T	4	3	-	6	1"½G	1"½G	95,6	93,3	91,4	87,2	81,6	74,2	64,8	51,9	33	

ULTRA SV

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTICELULAR VERTICAL

							Q = Caudal												
							m³/h	0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6
							l/1'	0	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
TIPO	CV		Amperaje		Ø Conexión		Altura manométrica total en m.c.a.												
TRIFÁSICO	HP	kW	II 230	III 400	DNA	DNM													
U 9SV-550/10 T	5,5	4	-	8,3	1"½G	1"¼G	122	112,8	110,5	106,5	102,2	97,3	91,6	82,8	70,7	57,1	42,3	26,5	

					Q = Caudal																		
					m³/h	0	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	16,8	18	19,2	20,4	21,6	22,8	24	
					l/1'	0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	
TIPO	P2	A	Ø Conexión		Altura manométrica total en m.c.a.																		
TRIFÁSICO	HP	kW	III 400	DNA																			
U 18SV-550/6 T	5,5	4	8,7	2"	1"½	70,5	66,4	65	63,6	62	60,5	58,9	27,2	55,4	53,5	51,5	49,3	46,3	43,3	39,4	34,9	30,4	
U 18SV-750/8 T	7,5	5,5	10,9	2"	1"½	95,9	90,9	89,58	88	86,1	83,9	81,6	79,5	76,8	74,37	71,8	68,6	65	60,4	55,2	49	42,2	
U 18SV-900/9 T	9,0	6,6	12,7	2"	1"½	106,4	101,8	100,4	98,6	96,1	93,5	91	88,2	85,5	82,7	79,71	76,2	72,1	66,9	60,8	53,67	46,1	