

ULTRA V

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTICELULAR VERTICAL

PRESTACIONES:

Caudal hasta 26 m³/h

Altura manométrica hasta 117 mca.

LÍMITES DE UTILIZACIÓN:

Altura de aspiración manométrica hasta 6 mts.

Temperatura máxima del líquido de -15°C hasta 50°C.

Temperatura máxima ambiente 40°C.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN:

Electrobombas centrífugas multicelulares verticales silenciosas y de óptimas prestaciones. Adecuadas para instalaciones domésticas e industriales, especialmente indicadas para equipos de presión.

CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN:

CUERPO DE ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN: **Fundición gris.**

RODETES: **Noryl.**

DIFUSORES: **Noryl.**

EJE: **Inox 303.**

SELLO MECÁNICO: **Cerámica grafito.**

CAMISA EXTERNA: **Inox 304.**

MOTOR ELÉCTRICO: **Asíncrono con ventilación externa apto para el funcionamiento en continuo, aislamiento clase F, protección IP-54.**



								Q = Caudal								
								m³/h	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
								l/1'	0	30	40	60	80	100	120	140
TIPO		P2		Amperaje		Ø Conexión		Altura manométrica total en m.c.a.								
MONOFÁSICO	TRIFÁSICO	HP	kW	II 230	III 400	DNA	DNM									
U 5V-150/5	U 5V-150/5T	1,5	1,1	6,8	2,8	1"½	1"½	56,8	53,0	51,0	46,1	40,1	33,3	24,8	11,5	
U 5V-180/6	U 5V-180/6 T	1,8	1,3	7,7	3	1"½	1"½	69,3	64,4	62,0	55,6	48,2	39,6	28,8	12,0	
U 5V-200/7	U 5V-200/7 T	2	1,65	9	3,4	1"½	1"½	80,3	73,6	71,0	64,5	56,1	46,0	33,4	12,5	
-	U 5V-250/8 T	2,5	1,87	-	4,1	1"½	1"½	91,4	85,0	81,8	74,3	65,5	54,7	40,4	19,1	
-	U 5V-280/9 T	2,8	2,1	-	4,4	1"½	1"½	102,1	94,6	90,7	81,6	71,0	58,5	42,3	20,1	
-	U 5V-300/10 T	3	2,2	-	4,9	1"½	1"½	112,7	103,9	99,9	89,8	78,2	64,0	46,4	21,0	
-	U 5V-380/12 T	3,8	2,85	-	6	1"½	1"½	138,4	127,2	122,4	111,7	97,3	80,4	58,8	28,9	

ULTRA V

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTICELULAR VERTICAL

						Q = Caudal										
						m³/h	0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6		
						l/1'	0	40	60	80	100	120	140	160		
TIPO	P2		Amperaje		Ø Conexión		Altura manométrica total en m.c.a.									
TRIFÁSICO	HP	kW	II 230	III 400	DNA	DNM										
U 7V-250/5 T	2,5	1,85	-	4,2	1"¼	1"¼	62,6	60,6	58,2	55,1	51,1	45,8	38,9	29,8		
U 7V-300/6 T	3	2,2	-	5	1"¼	1"¼	74,8	71,5	68,3	64,5	59,3	53	44,6	34,5		
U 7V-400/8 T	4	3	-	6,8	1"¼	1"¼	99,5	96,1	92,6	87,9	81,9	74,5	64,4	51		
U 7V-550/10 T	5,5	4	-	8,3	1"¼	1"¼	127	123,8	119,6	114,1	106,6	97,6	86	70,3		

					Q = Caudal													
					m³/h	0	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	
					l/1'	0	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	
TIPO	CV		Amperaje		Ø Conexión		Altura manométrica total en m.c.a.											
TRIFÁSICO	HP	kW	II 230	III 400	DNA	DNM												
U 9V-300/6 T	3	2,2	-	4,8	1"½	1"¼	69,4	63,7	61,4	58,8	55,6	51,6	46,5	40,3	33,5	25,4	17	9
U 9V-400/7 T	4	3	-	5,7	1"½	1"¼	82,0	76,0	73,7	70,9	67,5	63,0	57,0	49,7	41,0	31,2	20,1	9,5
U 9V-550/10 T	5,5	4	-	8,3	1"½	1"¼	117,6	111,0	108,4	105,3	101,1	95,1	87,2	76,7	64,8	51,2	36,4	20,1

					Q = Caudal																			
					m³/h	0	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12	13,2	14,4	15,6	16,8	18	19,2	20,4	21,6	22,8	24		
					l/1'	0	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400		
TIPO		P2		A	Ø Conexión		Altura manométrica total en m.c.a.																	
TRIFÁSICO		HP	kW	III 400	DNA	DNM																		
U 18V-550/6 T		5,5	4	8,7	2"	1"½	70,0	66,6	66,1	65,4	64,3	63,0	61,2	59,1	56,8	54,2	51,3	47,6	44,0	40,2	36,5	32,4	28,4	
U 18V-750/8 T		7,5	5,5	10,7	2"	1"½	96,1	92,6	91,5	90,1	88,5	86,6	84,4	81,6	78,3	74,5	69,8	64,7	59,1	53,3	46,9	40,5	34,3	
U 18V-900/9 T		9,0	6,6	12,8	2"	1"½	108,0	103,6	102,3	100,8	99,0	96,9	94,1	91,1	87,5	83,0	78,3	72,6	66,2	59,6	52,6	45,5	38,3	
U 18LG-1000/11 T		10	7,5	13,6	2"	2"	134	129	128	126,8	124,7	122	119	115	110	105,7	99,6	92	83,6	75,7	67,3	59	50,7	

ULTRA V

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA MULTICELULAR VERTICAL

TIPO	Dimensiones (mm)												Kg	
	A	C	D1	D2	E1	E2	F	G	H1	H2	DNA	DNM		
U 5V-150/5	135	473	204	162	178,5	125	229	220	40	202	1 ¼" G	1 ¼" G	20,5	T 20
U 5V-180/6	135	497	204	162	178,5	125	229	220	40	226			21,5	T 20,5
U 5V-200/7	135	521	204	162	178,5	125	229	220	40	250			22,5	T 21,5
U 7V-250/5 T	135	473	204	162	178,5	125	229	220	40	202	1 ¼" G	1 ¼" G	21,5	
U 7V-300/6 T	135	497	204	162	178,5	125	229	220	40	226			23	
U 7V-400/8 T	135	600	204	162	178,5	125	229	228	40	274			31,5	
U 7V-550/10 T	135	676	204	162	178,5	125	235	243	40	325			42	
U 9V-300/6 T	135	533	204	162	178,5	125	229	228	40	262	1" ½ G	1 ¼" G	23	
U 9V-400/7 T	135	617	204	162	178,5	125	229	228	40	292			31,5	
U 9V-550/10 T	135	737	204	162	178,5	125	235	243	40	385			40,5	
U 18V-550/6 T	135	678	204	162	178,5	125	235	243	50	326	2"G	1" ½ G	41	
U 18V-750/8 T	135	815	204	162	178,5	125	255	253	50	401			50,5	
U 18V-900/9 T	135	852	204	162	178,5	125	255	253	50	439			57	

