

ULTRAPRESS

EQUIPOS DE PRESIÓN ELÉCTRONICOS

PRESTACIONES

Presión de trabajo hasta 73 m.c.a.

Caudal máximo 8.4 m³/h

LÍMITES DE UTILIZACIÓN

Temperatura máxima del líquido -10° a 50°.

Temperatura máximo ambiente 40°.

Presión máxima de arranque 2.5 Kg/cm².

Protección IP54.

FUNCIONAMIENTO

El equipo arranca automáticamente al detectar consumo de agua y presuriza la instalación de forma continua, se detiene automáticamente cuando deja de haber consumo o falta de agua. Presión de arranque entre 1.5-2.5 Kg/ cm².

Se suministra con 1.5 metros de cable con clavija.



BOMBA MONOFASICA alim monofasica	VOL ALIM	MODELO BOMBA	UDS	P2 kW	CONTROLADOR	UDS	BOMBA		IMP CONTROLADOR	PESO
							ASP	IMP		
U3-90/3/BI	230	U3-90/4	1	0,66	BRIO 2000	1	1"	1"	M-M 1"	8,9
U3-100/5/BI	230	U3-100/5	1	0,75	BRIO 2000	1	1"	1"	M-M 1"	11,1
U3-120/6/BI	230	U3-120/6	1	0,9	BRIO 2000	1	1"	1"	M-M 1"	11,5

BOMBA MONOFASICA alim monofasica	VOL ALIM	MODELO BOMBA	UDS	P2 kW	CONTROLADOR	UDS	BOMBA		IMP CONTROLADOR	PESO
							ASP	IMP		
U5-150/5/BI	230	U5-150/5	1	1,1	BRIO 2000	1	1"	1"	M-M 1"	14
U5-180/6/BI	230	U5-180/6	1	1,3	BRIO 2000	1	1"	1"	M-M 1"	14,9
U5-200/7/BI	230	U5-200/7	1	1,5	BRIO 2000	1	1"	1"	M-M 1"	16,7