

CUADROS ELÉCTRICOS CON VARIADOR ABB

PARA EQUIPOS DE PRESIÓN CON VARIADOR DE FRECUENCIA

DESCRIPCIÓN

Destinado a equipos que requieren presión constante. El sistema adapta el rendimiento de las bombas al consumo de agua en cada momento.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Rotación de la bomba regulada.
- Opción presostatos de todas las bombas.
- Ventilación forzada de los cuadros.
- Interruptor general
- Selectores MAN - 0 - AUT para todas las bombas y selector de funcionamiento, variador o presostatos.
- Pilotos de marcha y térmico por bomba, y falta de agua
- Bombas auxiliares con arranque directo hasta 5,5 cv, arranque estrella- triangulo a partir de 10 cv y 7,5 cv con arranque directo o E/T según elección.
- Traductor de presión de 0 - 10 Bars.
- Aparellaje SCHNEIDER o similar
- Para distancias superiores a 200 metros entre bomba y cuadro hay que añadir reactancia de salida.



OPCIONES:

- Voltímetro
- Amperímetro por bomba
- Cuenta horas por bomba
- CLT, salidas libres de tensión
- Arrancadores suaves para las bombas auxiliares

Cuadros Trifásicos 400 v III + N					
Cuadros de 1 bomba	Cuadros de 2 bombas	CV	Arranque	Amperios	
Referencia	Referencia				
IDVF1D1,5T4	IDVF2D1,5T4	1,5	Directo	3,3 Amp.	
IDVF1D2T4	IDVF2D2T4	2	Directo	4 Amp.	
IDVF1D3T4	IDVF2D3T4	3	Directo	5,6 Amp.	
IDVF1D4T4	IDVF2D4T4	4	Directo	7,2 Amp.	
IDVF1D5,5T4	IDVF2D5,5T4	5,5	Directo	9,4 Amp.	
IDVF1D7,7T4	IDVF2D7,7T4	7,5	Directo	12,6 Amp.	
IDVF1ET7,5T4	IDVF2ET7,5T4	7,5	E/T	12,6 Amp.	
IDVF1ET10T4	IDVF2ET10T4	10	E/T	17 Amp.	
IDVF1ET15T4	IDVF2ET15T4	15	E/T	25 Amp.	
IDVF1ET20T4	IDVF2ET20T4	20	E/T	32 Amp.	
IDVF1ET25T4	IDVF2ET25T4	25	E/T	38 Amp.	
IDVF1ET30T4	IDVF2ET30T4	30	E/T	45 Amp.	
IDVF1ET40T4	IDVF2ET40T4	40	E/T	62 Amp.	
IDVF1ET50T4	IDVF2ET50T4	50	E/T	73 Amp.	

Para cuadros de 3 y 4 bombas consultar.