

ZÓCALO S-KIT

ZÓCALO ACOPLAMIENTO RÁPIDO S-KIT PARA BOMBAS DM, DMT4, DV Y DTR

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO E INSTALACIÓN:

La instalación de las electrobombas para aguas fecales mediante zócalo de anclaje representa una solución racional y cómoda de cara a un posterior y continuado mantenimiento, ya que la bomba se puede extraer fácilmente del pozo, a través de una cadena, y posteriormente volver a colocarla. El zócalo de anclaje deber ser fijado en el fondo del depósito, unido a la tubería de impulsión, y a través de dos tubos guía fijados en la parte interior de la trampilla de salida, se desplaza la electrobomba hasta llegar a la conexión exacta de las bridas, de zócalo y bomba, permitiendo un unión totalmente estanca gracias al peso de la bomba.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Conexión roscada.

Cuerpo fundido GG25.

Acoplamiento mecánico entre el pie y la brida. Paso libre.

Equipado con soporte de guía de la tubería y tornillos de acero inox.



TIPO	DIMENSIONES (mm)									
	Bf	Cp	DNt	Gf	Hf	I1	I2	Is	Ls	DNM
ZÓCALO S-KIT DN50	145	260	1"¼	55	130	200	100	95	140	50
ZÓCALO S-KIT DN65	145	260	1"¼	55	130	200	100	95	140	65
ZÓCALO S-KIT DN80	165	340	2"	85	190	250	140	130	180	80
ZÓCALO S-KIT DN100	190	400	2"	85	200	250	140	130	180	100

